

EZ / 263 / 125 / .....<sup>1023</sup> 2014Łódź, dnia 12.09.2014r.  
Nr sprawy **125/ZP/14****Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

dotyczy: *Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę wyposażenia w meble medyczne i biurowe Oddziału Alergologii Dziecięcej i pomieszczeń administracji w Ośrodku Pediatrycznym im. J. Korczaka w Łodzi.*

Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 09.08.2013r. poz. 907 - tekst jednolity z późn. zm.) przekazujemy Państwu modyfikację postanowień SIWZ.

**I. Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia****Zmianie ulega treść punktu 1 Rozdział II SIWZ – Warunki realizacji zamówienia**

1. Wymagany termin dostawy i montażu przedmiotu zamówienia **do dnia 15 grudnia 2014r.** od daty podpisania umowy.

W związku z przedmiotową zmianą Zamawiający modyfikuje treść ogłoszenia, SIWZ oraz załączników 2 – Formularz oferty i 9 – wzór umowy do SIWZ. Zmienione dokumenty w załączeniu do niniejszego pisma.


**II. Zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.) Zamawiający przedłuża następujące terminy:**

- termin składania ofert określony w rozdziale IX SIWZ do dnia **06.10.2014 r.** do godziny 10:00,
- termin otwarcia określony w rozdziale XIII SIWZ do dnia **06.10.2014 r.** do godziny 11:00,

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

ŁĄCZĄCA DYREKTORA  
ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Andrzej Kasprzyk



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
im. M. Kopernika w Łodzi  
Dział Zamówień Publicznych  
tel. 042 689 5910, 5911, faks 042 689 54 04

Załącznik nr 2 do SIWZ – zmiana z dnia 12.09.2014r.  
Nr sprawy 125/ZP/14

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

ZAMAWIAJĄCY  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
im. M. Kopernika w Łodzi  
ul. Pabianicka 62,  
93 – 513 Łódź


## OFERTA

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia w meble medyczne i biurowe Oddziału Alergologii Dziecięcej i pomieszczeń administracji w Ośrodku Pediatrycznym im. J. Korczaka w Łodzi, składam/y niniejszą ofertę.

Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:


Lp.	NAZWA WYROBU	IŁOŚĆ (szt., kpl. zest)	Nazwa/typ podać	Cena jednostkowa netto (PLN)	Wartość netto w (PLN)	Stawka VAT	Wartość brutto w (PLN)
ODDZIAŁ ALERGOLOGII I (CZ. NIEBIESKA)							
GABINET LEKARSKI (DR JERZYŃSKA) C18							
MEBLE BIUROWE							
1.	Biurko proste 1200 x 600 x h 735 mm blat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25mm pokrytej obustronnie melaminą. klasa higieniczności E1. Blat oklejony obrzeżem PVC o grubości 2mm w kolorze płyty. stelaż metalowy spawano-skręcany, dwukrotnie malowany proszkowo,	2					

.....  
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)



	oparty na nogach o przekroju kwadratowym 50x50 połączonych na stałe poprzeczką w ramkę, ramki (każda ma dwie nogi) połączone są ze sobą przy pomocy metalowych podłużnic (30x30) poprowadzonych wzdłuż krawędzi, pod powierzchnią blatu roboczego, stelaż o stałej wysokości H735mm blat przykręcony bezpośrednio do podłużnic, Półka na klawiaturę						
2.	Kontener podbiurkowy na kółkach 428 / 574 / H593 z trzema szufladami KORPUS płyta wiórowa 18mm pokryta obustronnie melaminą, obrzeże PCV 1mm, konstrukcja wieńcowa, klejona WIENCE płyta wiórowa 18 mm pokryta obustronnie melaminą, wieniec dolny wyposażony w kółka plastikowe wciskane f140 mm w kolorze czarnym ŚCIANA TYLNA ściana tylna 18mm wpuszczana, użytkowa FRONTY płyta wiórowa 18mm pokryta obustronnie melaminą, obrzeże PCV 2mmSZUFLADYwkłady szufladowe: - plastikowe: dopuszczalne obciążenie – 13,5 kg montowane z czołem płytowym, UCHWYTY listwa dystansowa, ZAMKI zamek centralny w standardzie (1 kluczik łamany + 1 prosty)	2					
3.	Wisząca szafka żaluzjowa 800 x 400 x 440 konstrukcja klejona, ściana tylna użytkowa, żaluzje tworzywo sztuczne, żaluzja pionowa w kolorze aluminium wyposażona w standardowy uchwyt i zamek prosty (1 kluczik łamany + 1 prosty)	3					

.....  
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)




4.	Szafa ubraniowa zamykana drzwiami o wymiarze 598/440/H1838. W szafie metalowy wysuwany wieszak ubraniowy, chromowany. Szafa otwierana na prawą stronę szafy wyposażone w zamek ryglowy, (1 klucz) łamany + 1 prosty) Konstrukcja szafy wieńcowa, Plecy: wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe (w kolorze boków) Korpus sklejany fabrycznie w całości	1				
5.	Fotel obrotowy z podłokietnikami, na podstawie czarnej 5-cio ramiennej, baza lakierowana proszkowo na kolor metalik, na kółkach, z wyprofilowanym ergonomicznym oparciem, regulacją wysokości. Tapicerka zmywalna - skaj. Kolor do uzgodnienia	2				
6.	Kosz pedałowyy ze stali nierdzewnej, poj 20 litrów - stal nierdzewna matowa - szczelnie zamykane pokrywy - pokrywa z funkcją stałego otwarcia - wyjmowane wewnętrzne wiadro z uchwytem - stalowy pedał - nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi - uchwyt do przenoszenia	1				
<b>GABINET PROFESOR C15</b>						
<b>MEBLE BIUROWE</b>						
7.	Biuorko kąrowe lewe 1600/600 x 1200/600 x h 735 mm z osłoną plynicinowa na nogi blat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25mm pokrytej obustronnie melaminą. klasa higieniczności E1. Blat	1				

.....  
(podpis osoby upowaznionej do podpisania oferty)



	oklejony obrzeżem PVC o grubości 2mm w kolorze płyty. Stelaż metalowy spawano-skręcany, dwukrotnie malowany proszkowo, oparty na nogach o przekroju kwadratowym 50x50 połączonych na stałe poprzeczką w ramkę, ramki (każda ma dwie nogi) połączone są ze sobą przy pomocy metalowych podłużnic (30x30) poprowadzonych wzdłuż krawędzi, pod powierzchnią blatu roboczego, stelaż o stałej wysokości H735mm blat przykręcony bezpośrednio do podłużnic, Półka na klawiaturę						
8.	Kontener wysoki dostawiany do biurka 428 / 600 / H735 z czterema szufladami KORPUS płyta wiórowa 18mm pokryta obustronnie melaminą, obrzeże PCV 1mm, konstrukcja wieńcowa, klejona WIEŃCE płyta wiórowa 25mm pokryta obustronnie melaminą, wieniec dolny wyposażony w stopki poziomujące w zakresie +15 mm ŚCIANA TYLNA ściana tylna 18mm wpuszczana, użytkowa FRONTY płyta wiórowa 18mm pokryta obustronnie melaminą, obrzeże PCV 2mm SZUFLADY wkłady szufladowe: - plastikowe: dopuszczalne obciążenie – 13,5 kg montowane z czołem płytowym, UCHWYTY listwa dystansowa, ZAMKI zamek centralny w standardzie (1 kluczik łamany + 1 prosty)	1					
9.	Stół 1400 x 800 x h 735 mm blat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25	1					

.....  
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)



	mm pokrytej obustronnie melaminą. klasa higieniczności E1. Błat klejony obrzeżem PVC o grubości 2mm w kolorze płyty. stelaż metalowy spawano-skręcany, dwukrotnie malowany proszkowo, oparty na nogach o przekroju kwadratowym 50x50 połączonych na stałe poprzeczką w ramkę, ramki (każda ma dwie nogi) połączone są ze sobą przy pomocy metalowych podłużnic (30x30) poprowadzonych wzdłuż krawędzi, pod powierzchnią blatu roboczego, stelaż o stałej wysokości H735mm blat przykręcony bezpośrednio do podłóżnic,						
10.	Szafa aktowa zamykana z drzwiami suwanymi o wymiarze 1200/440/H1838. drzwi w prowadnicach aluminiowych, wyposażone w odbojnik silikonowy i zamek wciskowy (1 kluczik łamany + 1 prosty) Konstrukcja szafy wieńcowa, Plecy: wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe (w kolorze boków) Korpus sklepany fabrycznie w całości	1					
11.	Nadstawka aktowa zamykana z drzwiami suwanymi o wymiarze 1200/440/H729. drzwi w prowadnicach aluminiowych, wyposażone w odbojnik silikonowy i zamek wciskowy (1 kluczik łamany + 1 prosty) Konstrukcja szafy wieńcowa, Plecy: wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe (w kolorze boków) Korpus sklepany fabrycznie w całości	1					
12.	Szafa ubraniowa zamykana drzwiami	1					

.....  
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)



	o wymiarze 598/440/H1838.W szafie metalowy wysuwany wieszak ubraniowy, chromowany. Szafa otwierana na prawą stronę szafy wyposażone w zamek ryglowy, (1 kluczik łamany + 1 prosty) Konstrukcja szafy wieńcowa, Plecy: wpuszczane w boki iwieńce, użytkowe (w kolorze boków) Korpus sklejanfabrycznie w całości							
13.	Nadstawka aktowa zamykana z o wymiarze 598/440/H729. szafa wyposażona w zamek prosty (1 kluczik łamany + 1 prosty); Konstrukcja szafy wieńcowa, Plecy: wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe (w kolorze boków) Korpus sklejan fabrycznie w całości	1						
14.	Fotel gabinetowy o podwyższonym standardzie podstawa pięcioramienna wykonana ze stopu aluminium polerowanego w kolorze chrom Wersja obrotowa - podnośnik gazowy zapewnia płynną regulację wysokości siedziska mechanizm SYNCHRO SL - regulacja wysokości siedziska, regulacja synchronicznego odchylania oparcia/ siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego, z dodatkową funkcją wysuwu siedziska. siedzisko Metalowy stelaż zalany pianką poliuretanową o gęstości 60 kg/m3. Oparcie zintegrowane z podłokietnikami, tworzy jednolitą formę. Wykonane jest z metalowego stelaża oblanego pianką	2						


.....  
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)



	poliuretanową o gęstości 60 kg/m <sup>3</sup> , wykonaną w technologii wtryskowej. Odpowiednio wyprofilowane - uwypuklone ku przodowi na wysokości odcinka lędźwiowego kręgosłupa z dodatkową regulacją w części lędźwiowej góra - dół. dodatkowe przeszyście na wysokości 2/3 oparcia podłokietniki lekko zaokrąglone stanowią integralną część oparcia na podłokietnik tapicerowana nakładka Wymiary 690 / 660 / H 1210 - 1300 Tapicerka Skład: 100% poliester Gramatura: 300 g/m <sup>2</sup> Atesty: - odporność na ścieranie – 150000 cykli Martindale'a (BS EN ISO 12947-2) - odporność na piling – 5 (PN-EN ISO 12945-2) - trudnozapałalność – papieros (BS EN 1021-1) - trudnozapałalność – zapalka (BS EN 1021-2)						
15.	Ergonomiczne, krzesło konferencyjne posadowione na stelażu stalowym na czterech nogach z podłokietnikami. Podłokietniki mocowane do stelaża za pomocą chromowanych łączników, wykończone nakładką z tworzywa. Stelaż wykonany z rury o przekroju fi 22x2mm Siedzisko oraz oparcie w całości tapicerowane tkaniną	25					
16.	Kosz pedałowaty ze stali nierdzewnej, poj 20 litrów -stal nierdzewna matowa- szczelnie zamykane pokrywy-pokrywa z funkcją statego otwarcia- wyjmowane wewnętrzne wiadro z uchwytem- stalowy pedał-nierysująca	1					


.....  
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)





	podstawa bezpieczna dla podłogi-uchwyt do przenoszenia								
POKÓJ OBOK GABINETU PROFESOR C16									
MEBLE BIUROWE									
17.	<p>SOFA wolnostojąca z podłokietnikami. Wymiary 2120 x 820 x H790 mm SIEDZISKO I OPARCIE Siedzisko: Tapicerowane tkaniną. Wykonane na bazie konstrukcji nośnej wykonanej z drewna i płyt wiórowych, obitej pianką. W siedzisku zastosowane sprężyny faliste podnoszące komfort siedzenia. Oparcie: Tapicerowane tkaniną. Wykonane na bazie drewna i płyt wiórowych, obitej pianką. W oparciu zastosowane gumowe pasy zwiększające komfort siedzenia. KONSTRUKCJA Płaskownik wykonany ze stali nierdzewnej lub ze stali zwykłej malowanej proszkowo. Tkanina: materiał powlekany o parametrach nie gorszych niż:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ścieralność: 300 000 cykli</li><li>• Trudnopalność ( BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2)</li><li>• Odporność na światło minimum 5</li><li>• Gramatura 650 g/m2</li><li>• Skład : powłoka zewnętrzna 100% winyl , baza 100% poliester</li><li>• Właściwości zmywalne w tym łagodnymi</li></ul>	1							

.....  
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)




	środkami chemicznymi • Duża odporność na różnice temperatury • Odporność na urynię i krew								
18.	FOTEL wolnostojący z podłokietnikami. Wymiary 800 x 820 x H790 mm SIEDZISKO I OPARCIE Siedzisko: Tapicerowane tkaniną. Wykonane na bazie konstrukcji nośnej wykonanej z drewna i płyt wiórowych, obitej pianką. W siedzisku Zastosowane sprężyny faliste podnoszące komfort siedzenia. Oparcie: Tapicerowane tkaniną. Wykonane na bazie drewna i płyt wiórowych, obitej pianką. W oparciu zastosowane gumowe pasy zwiększające komfort siedzenia. KONSTRUKCJA Płaskownik wykonany ze stali nierdzewnej lub ze stali zwykłej malowanej proszkowo. Tkanina: materiał powlekany o parametrach nie gorszych niż: • Ścieralność: 300 000 cykli • Trudnopalność ( BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2) • Odporność na światło minimum 5 • Gramatura 650 g/m <sup>2</sup> • Skład: powłoka zewnętrzna 100% winyl , baza 100% poliester • Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi • Duża odporność na różnice temperatury • Odporność na urynię i krew	1							
19.	ŁAWA 700x700 mm. STELAŻ Płaskownik wykonany ze stali nierdzewnej lub zwykłej, malowany proszkowo na ALU. BŁAT Wykonany z płyty melaminowej o grubości 25mm.	1							

.....  
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)




20.	Szafa ubraniowa zamykana drzwiami o wymiarze 598/440/H2190. W szafie półka płytowa mocowana na stałe – od spodu półki metalowy wysuwany wieszak ubraniowy, chromowany. Odległość między półką a wieńcem górnym zgodna z międzynarodowym standardem OH (327 mm). Szafa otwierana na prawą stronę szafy wyposażone w zamek ryglowy, (1 kluczik łamany + 1 prosty) Konstrukcja szafy wieńcowa, Plecy: wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe (w kolorze boków) Korpus sklejany fabrycznie w całości	1				
21.	Regał wiszący 700 x 250 x H 600 mm z jedną półką KORPUS; płyta wiórowa 3-warstwowa o grubości 18 mm, pokryta obustronnie melaminą. Boki oklejone PVC 2 mm z czterech stron. Plecy: użytkowe (w kolorze boków)	1				
ARCHIWUM C13						
MEBLE BIUROWE						
22.	Szafa aktowa zamykana z drzwiami suwanymi o wymiarze 1200/440/H1838. drzwi w prowadnicach aluminiowych, wyposażone w odbojniki silikonowe i zamek wciskowy (1 kluczik łamany + 1 prosty) Konstrukcja szafy wieńcowa, Plecy: wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe (w kolorze boków) Korpus sklejany fabrycznie w całości	3				
23.	Nadstawka aktowa zamykana z drzwiami suwanymi o wymiarze 1200/440/H729. drzwi w prowadnicach aluminiowych,	3				

.....  
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)



	wyposażone w odbojniki silikonowe i zamek wciśkowy (1 kluczik łamany + 1 prosty) Konstrukcja szafy wieńcowa, Plecy: wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe (w kolorze boków) Korpus skleiany fabrycznie w całości								
24.	Regał aktowy otwarty 400/440/H1838. Konstrukcja szafy wieńcowa, Plecy: wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe (w kolorze boków) Korpus skleiany fabrycznie w całości	1							
25.	Nadstawka aktowa otwarta 400/440/H729 Konstrukcja szafy wieńcowa, Plecy: wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe (w kolorze boków) Korpus skleiany fabrycznie w całości	1							
26.	Szafa aktowa zamykana drzwiami o wymiarze 998/440/H1838. Konstrukcja szafy wieńcowa, Plecy: wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe (w kolorze boków) Korpus skleiany fabrycznie w całości, szafy wyposażone w zamek ryglowy, (1 kluczik łamany + 1 prosty)	1							
27.	Nadstawka aktowa zamykana z o wymiarze 998/440/H729. szafa wyposażona w zamek prosty (1 kluczik łamany + 1 prosty); Konstrukcja szafy wieńcowa, Plecy: wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe (w kolorze boków) Korpus skleiany fabrycznie w całości	1							
28.	Kosz pedałowaty ze stali nierdzewnej, poj. 20 litrów	1							

.....  
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)



	<ul style="list-style-type: none"><li>-stal nierdzewna matowa</li><li>- szczelnie zamykane pokrywy</li><li>-pokrywa z funkcją stałego otwarcia</li><li>- wyjmowane wewnętrzne wiadro z uchwytem</li><li>- stalowy pedał</li><li>-nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi</li><li>-uchwyt do przenoszenia</li></ul>								
SZATNIA C12									
MEBLE BIUROWE									
29.	Trzydrzwiowa szafa ubraniowa. 1800 x 900 x 500 Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik lusterko oraz samoprzylepny plastikowy wizytownik. Drzwi szafy z perforacją o nowoczesnym designie. Światło pomiędzy półką wewnętrzną a wieńcem 300 mm. Korpus i drzwi wykonane z blachy 0,8 mm, pozostałe elementy (wyposażenie komór - półki, przegrody) z blachy 0,5 mm.	4							
30.	Dwudrzwiowa szafa ubraniowa. 1800 x 600 x 500 Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik lusterko oraz samoprzylepny plastikowy wizytownik. Drzwi szafy z perforacją o nowoczesnym designie. Światło pomiędzy półką wewnętrzną a wieńcem 300 mm. Korpus i drzwi wykonane z blachy 0,8 mm, pozostałe elementy (wyposażenie komór - półki, przegrody) z blachy 0,5 mm.	1							
31.	Kosz pedałowy ze stali nierdzewnej, poj 20 litrów	1							

.....  
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)



	-stal nierdzewna matowa - szczelnie zamykane pokrywy -pokrywa z funkcją stałego otwarcia - wyjmowane wewnętrzne wiadro z uchwytem - stalowy pedał -nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi -uchwyt do przenoszenia						
ŁAZIENKA x 2							
32.	Kosz pedałowyy ze stali nierdzewnej, poj. 30 litrów -stal nierdzewna matowa - szczelnie zamykane pokrywy -pokrywa z funkcją stałego otwarcia - wyjmowane wewnętrzne wiadro z uchwytem - stalowy pedał -nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi -uchwyt do przenoszenia	1					
SEKRETARIAT C17							
MEBLE BIUROWE							
33.	Biurko kątowe prawe 1400/600 x 1200/600 x h 735 mm z osłoną płycinową na nogi blat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25mm pokrytej obustronnie melaminą. klasa higieniczności E1. Blat oklejony obrzeżem PVC o grubości 2mm w kolorze płyty. stelaż metalowy spawano- skręcany, dwukrotnie malowany proszkowo, oparty na nogach o przekroju kwadratowym 50x50 połączonych na stałe poprzeczką w ramkę, ramki (każda ma dwie nogi) połączone są ze sobą przy pomocy metalowych podłużnic	1					

.....  
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)



	(30x30) poprowadzonych wzdłuż krawędzi, pod powierzchnią blatu roboczego, stelaż o stałej wysokości H735mm blat przykręcony bezpośrednio do podłóżnic, Półka na klawiaturę								
34.	Kontener wysoki dostawiany do biurka 428 / 600 / H735 z czterema szufladami KORPUS płyta wiórowa 18mm pokryta obustronnie melaminą, obrzeże PCV 1mm, konstrukcja wieńcowa, klejona WIENICE płyta wiórowa 25mm pokryta obustronnie melaminą, wieniec dolny wyposażony w stopki poziomujące w zakresie +15 mm ŚCIANA TYLNA ściana tylna 18mm wpuszczana, użytkowa FRONTY płyta wiórowa 18mm pokryta obustronnie melaminą, obrzeże PCV 2mm SZUFLADY wkłady szufladowe: - plastikowe: dopuszczalne obciążenie – 13,5kg montowane z czołem płytowym, UCHWYTY listwa dystansowa, ZAMKI zamek centralny w standardzie (1 kluczik łamany + 1 prosty)	1							
35.	Wisząca szafka żaluzjowa 800 x 400 x 440 konstrukcja klejona, ściana tylna użytkowa, żaluzje tworzywo sztuczne, żaluzja pionowa w kolorze aluminium wyposażona w standardowy uchwyt i zamek prosty (1 kluczik łamany + 1 prosty)	1							
36.	Szafa aktowa zamykana z drzwiami suwanymi o wymiarze 1200/440/H782 drzwi w prowadnicach aluminiowych, wyposażone w	1							

.....  
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)



	odbojniki silikonowe i zamek wciskowy (1 klucz łamany + 1 prosty) Konstrukcja szafy wieńcowa, Plecy: wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe (w kolorze boków) Korpus sklepany fabrycznie w całości						
37.	Fotel obrotowy z podłokietnikami, na podstawie czarnej 5-cio ramiennej, baza lakierowana proszkowo na kolor metalik, na kółkach, z wyprofilowanym ergonomicznym oparciem, regulacją wysokości. Tapicerka zmywalna - skaj. Kolor do uzgodnienia	2					
38.	Ergonomiczne, krzesło konferencyjne posadowione na stelażu stalowym na czterech nogach z podłokietnikami. Podłokietniki mocowane do stelaża za pomocą chromowanych łączników, wykończone nakładką z tworzywa. Stelaż wykonany z rury o przekroju fi 22x2mm Siedzisko oraz oparcie w całości tapicerowane tkaniną	1					
<b>GABINET LEKARSKI C.08</b>							
<b>MEBLE BIUROWE</b>							
39.	Biurko proste 1200 x 600 x h 735 mm blat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25mm pokrytej obustronnie melaminą. klasa higieniczności E1. Blat oklejony obrzeżem PVC o grubości 2mm w kolorze płyty. stelaż metalowy spawano-skręcany, dwukrotnie malowany proszkowo, oparty na nogach o przekroju kwadratowym 50x50 połączonych na stałe poprzeczką w ramkę, ramki (każda ma dwie nogi) połączone	2					

.....  
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)





	są ze sobą przy pomocy metalowych podłużnic (30x30) poprowadzonych wzdłuż krawędzi, pod powierzchnią blatu roboczego, stelaż o stałej wysokości H735mm blat przykręcony bezpośrednio do podłużnic, Półka na klawiaturę							
40.	Biurko proste 1400 x 600 x h 735 mm blat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25mm pokrytej obustronnie melaminą. klasa higieniczności E1. Blat oklejony obrzeżem PVC o grubości 2mm w kolorze płyty. stelaż metalowy spawano-skręcany, dwukrotnie malowany proszkowo, oparty na nogach o przekroju kwadratowym 50x50 połączonych na stałe poprzeczką w ramkę, ramki (każda ma dwie nogi) połączone są ze sobą przy pomocy metalowych podłużnic (30x30) poprowadzonych wzdłuż krawędzi, pod powierzchnią blatu roboczego, stelaż o stałej wysokości H735mm blat przykręcony bezpośrednio do podłużnic, Półka na klawiaturę	4						
41.	Kontener podbiurkowy na kółkach 428 / 574 / H593 z trzema szufladami KORPUS płyta wiórowa 18mm pokryta obustronnie melaminą, obrzeże PCV 1mm, konstrukcja wieńcowa, klejona WIENCE płyta wiórowa 18 mm pokryta obustronnie melaminą, wieniec dolny wyposażony w kółka plastikowe wciskane fi40 mm w kolorze czarnym ŚCIANA TYLNA ściana tylna 18mm	6						

.....  
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)



	wpuszczana, użytkowa FRONTY płyta wiórowa 18mm pokryta obustronnie melaminą, obrzeże PCV 2mm SZUFLADY wkłady szufladowe: - plastikowe: dopuszczalne obciążenie – 13,5 kg montowane z czołem płytowym, UCHWYTY listwa dystansowa, ZAMKI zamek centralny w standardzie (1 klucz i łamany + 1 prosty)						
42.	Wisząca szafka żaluzjowa 800 x 400 x 440 konstrukcja klejona, ściana tylna użytkowa, żaluzje tworzywo sztuczne, żaluzja pionowa w kolorze aluminium wyposażona w standardowy uchwyt i zamek prosty (1 klucz i łamany + 1 prosty)	9					
43.	Fotel obrotowy z podłokietnikami, na podstawie czarnej 5-cio ramiennej, baza lakierowana proszkowo na kolor metalik, na kółkach, z wyprofilowanym ergonomicznym oparciem, regulacją wysokości. Tapicerka zmywalna -skaj. Kolor do uzgodnienia	6					
44.	Kosz pedałow z stali nierdzewnej, poj 20 litrów -stal nierdzewna matowa- szczerlnie zamykane pokrywy-pokrywa z funkcją stałego otwarcia- wyjmowane wewnętrzne wiadro z uchwytem- stalowy pedał-nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi-uchwyt do przenoszenia	1					
REJESTRACJA C 0.6							
MEBLE BIUROWE							
45.	Szafa aktowa zamykana drzwiami o wymiarze 798/440/H1838. Konstrukcja szafy wieńcowa,	1					

.....  
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)



	Plecy: wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe (w kolorze boków) Korpus sklepany fabrycznie w całości, szafy wyposażone w zamek ryglowy, (1 kluczik łamany + 1 prosty)							
46.	Nadstawka aktowa zamykana z o wymiarze 798/440/H729. szafa wyposażona w zamek prosty (1 kluczik łamany + 1 prosty); Konstrukcja szafy wieńcowa, Plecy: wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe (w kolorze boków) Korpus sklepany fabrycznie w całości	1						
47.	Szafa aktowa zamykana drzwiami o wymiarze 998/440/H1838. Konstrukcja szafy wieńcowa, Plecy: wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe (w kolorze boków) Korpus sklepany fabrycznie w całości	1						
48.	Nadstawka aktowa zamykana z o wymiarze 998/440/H729. szafa wyposażona w zamek prosty (1 kluczik łamany + 1 prosty); Konstrukcja szafy wieńcowa, Plecy: wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe (w kolorze boków) Korpus sklepany fabrycznie w całości, szafy wyposażone w zamek ryglowy, (1 kluczik łamany + 1 prosty)	1						
49.	Kosz pedałowy ze stali nierdzewnej, poj 20 litrów -stal nierdzewna matowa -szczelnie zamykane pokrywy -pokrywa z funkcją stałego otwarcia -wyjmowane wewnętrzne wiadro z uchwytem	1						

.....  
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)



	- stalowy pedał -nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi -uchwyt do przenoszenia								
KORYTARZ C 0.3									
MEBLE BIUROWE									
50.	ławka czteroosobowa do poczekalni na metalowym chromowanym stelażu4 siedziska, siedzisko i oparcie plastik Szerokość ławki 2080 mmWymiary pojedynczego siedziska • Szerokość siedziska 445 mm mierzona w najszerszym miejscu • Szerokość oparcia 430 mm mierzona w najszerszym miejscu • Głębokość siedziska 420 mm • Wysokość siedziska 450 mm • Wysokość oparcia 390 mm Kubelkowe jednoelementowe siedzisko z oparciem wykonane polipropylenu o geometrycznych prostym kształcieKubetek elastyczny, a oparcie uginające się pod naciskiem plecówPomiędzy oparciem i siedziskiem otwór o kształcie prostokąta Oparcie o kształcie zbliżonym do prostokąta wyprofilowane w dwóch płaszczyznachPlastik na oparciu i siedzisku z przodu z wyraźnie wyodrębniona chropowatą powierzchnią. Boczne elementy kubelka gładkie. Kubetek plastikowy do wyboru z gamy 7 kolorówkonstrukcja nóg stelaża chromowana	4							
SPIROMETRIA C07									
MEBLE BIUROWE									
51.	Biuro proste 1600 x 800 x h 735 mm z osłona plyninową na nogi, blat wykonany z płyty	1							

.....  
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)



52.	<p>wiórowej trzywarstwowej o grubości 25mm pokrytej obustronnie melaminą. klasa higieniczności E1. Błat oklejony obrzeżem PVC o grubości 2mm w kolorze płyty. stelaż metalowy spawano-skręcany, dwukrotnie malowany proszkowo, oparty na nogach o przekroju kwadratowym 50x50 połączonych na stałe poprzeczką w ramkę, ramki (każda ma dwie nogi) połączone są ze sobą przy pomocy metalowych podłużnic (30x30) poprowadzonych wzdłuż krawędzi, pod powierzchnią blatu roboczego, stelaż o stałej wysokości H735mm blat przykręcony bezpośrednio do podłużnic, Półka na klawiaturę</p>						
	<p>Kontener podbiurkowy na kółkach 428 / 574 / H593 z trzema szufladami KORPUS płyta wiórowa 18mm pokryta obustronnie melaminą, obrzeże PCV 1mm, konstrukcja wieńcowa, klejona WIENCE płyta wiórowa 18 mm pokryta obustronnie melaminą, wieniec dolny wyposażony w kółka plastikowe wciskane fi40 mm w kolorze czarnym ŚCIANA TYLNA ściana tylna 18mm wpuszczana, użytkowa FRONTY płyta wiórowa 18mm pokryta obustronnie melaminą, obrzeże PCV 2mm SZUFLADY wkłady szufladowe: - plastikowe: dopuszczalne obciążenie – 13,5 kg montowane z czołem płytowym, UCHWYTY listwa dystansowa, ZAMKI zamek centralny w</p>	1					

.....  
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)



	standardzie (1 kluczik łamany + 1 prosty)								
53.	Fotel obrotowy z podłokietnikami, na podstawie czarnej 5-cio ramiennej, baza lakierowana proszkowo na kolor metalik, na kółkach, z wyprofilowanym ergonomicznym oparciem, regulacją wysokości. Tapicerka zmywalna -skaj. Kolor do uzgodnienia	2							
54.	Ergonomiczne, krzesło konferencyjne posadowione na stelażu stalowym na czterech nogach. Stelaż wykonany z rury o przekroju fi 22x2mm Siedzisko oraz oparcie w całości tapicerowane tkaniną	1							
55.	Taboret obrotowy do badania pacjenta. Siedzisko obrotowe, tapicerowane skajem-kolor do uzgodnienia. Regulacja wysokości siedziska za pomocą siłownika gazowego, podstawa pięcioramienna na kółkach	1							
56.	Szafa aktowa zamykana drzwiami o wymiarze 998/440/H1838. Konstrukcja szafy wieńcowa, Plecy: wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe (w kolorze boków) Korpus sklejały fabrycznie w całości, szafy wyposażone w zamek ryglowy, (1 kluczik łamany + 1 prosty)	1							
57.	Kosz pedałowaty ze stali nierdzewnej, poj 30 litrów - stal nierdzewna matowa - szczelnie zamykane pokrywy - pokrywa z funkcją stałego otwarcia - wyjmowane wewnętrzne wiadro z uchwytem - stalowy pedał	1							

.....  
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)



	- nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi - uchwyt do przenoszenia								
ODDZIAŁ ALERGOLOGII II (CZ. ŻÓŁTA)									
INHALATORIUM C.36									
MEBLE BIUROWE									
58.	Zestaw stanowisk/biurek rozdzielonych wysokimi ściankami działowymi będącymi elementami nośnymi blatów, stanowiące zestaw 6 boksów długość całkowita 3600 mm głębokość 600 mm ścianki w górnej części zaoblone	1							
59.	Taboret obrotowy do badania pacjenta. Siedzisko obrotowe, tapicerowane skajem-kolor do uzgodnienia. Regulacja wysokości siedziska za pomocą siłownika gazowego, podstawa pięcioramienna na kółkach	6							
60.	Biurko proste 800 x 600 x h 735 mm blat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25mm pokrytej obustronnie melaminą. klasa higieniczności E1. Blat oklejony obrzeżem PVC o grubości 2mm w kolorze płyty. stelaż metalowy spawano-skręcany, dwukrotnie malowany proszkowo, oparty na nogach o przekroju kwadratowym 50x50 połączonych na stałe poprzeczką w ramkę ramki (każda ma dwie nogi) połączone są ze sobą przy pomocy metalowych podłużnic (30x30) poprowadzonych wzdłuż krawędzi, pod powierzchnią blatu roboczego, stelaż o stałej wysokości H735mm blat przykręcony bezpośrednio do podłużnic, Półka na	1							

.....  
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)



	klawiaturę								
61.	Fotel obrotowy z podłokietnikami, na podstawie czarnej 5-cio ramiennej, baza lakierowana proszkowo na kolor metalik, na kółkach, z wyprofilowanym ergonomicznym oparciem, regulacją wysokości. Tapicerka zmywalna -skaj. Kolor do uzgodnienia	1							
62.	<b>Wózek zabiegowy:</b> konstrukcja ze stali malowanej proszkowo zabezpieczona antybakteryjnie powłoką BioCote, blat z ABS; 5 szuflady wszystkie z etykietami do oznakowania zawartości, pozostałe wymagania zgodna z załączonymi parametrami technicznymi	1							
63.	<b>MEBLE MEDYCZNE</b> metalowe wykonana w systemie ścianki dwuwarstwowej, zabezpieczone anty bakteryjnie powłoka Biocote, szafki zamykane na klucz, pozostałe wymagania zgodne załączonym wymagani parametrami technicznymi mebli medycznych. szafka podblatowa, pod umywalkę / zlew, 1-drzwiowa, wymiary: 66,5x51x93h cm - 1 szt. zlew typu corian- 1 szt. blat typu corian dł. 67 cm - 1 szt.	1							
64.	Kosz pedałowy ze stali nierdzewnej, poj 20 litrów -stal nierdzewna matowa - szczelnie zamykane pokrywy -pokrywa z funkcją stałego otwarcia - wyjmowane wewnętrzne wiadro z uchwytem - stalowy pedał	2							

.....  
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)





WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
im. M. Kopernika w Łodzi  
Dział Zamówień Publicznych  
tel. 042 689 5910, 5911, faks 042 689 54 04

	-nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi -uchwyt do przenoszenia								
<b>KORYTARZ C.20</b>									
<b>MEBLE BIUROWE</b>									
65.	ławka trzyosobowa do poczekalni na metalowym chromowanym stelażu3 siedziska, siedzisko i oparcie plastik, Szerokość ławki 1570 mmWymiary pojedynczego siedziska • Szerokość siedziska 445 mm mierzona w najszerszym miejscu • Szerokość oparcia 430 mm mierzona w najszerszym miejscu • Głębokość siedziska 420 mm • Wysokość siedziska 450 mm • Wysokość oparcia 390 mm Kubełkowe jednoelementowe siedzisko z oparciem wykonane polipropyleny o geometrycznych prostym kształcieKubełek elastyczny, a oparcie uginające się pod naciskiem plecówPomiędzy oparciem i siedziskiem otwór o kształcie prostokąta Oparcie o kształcie zbliżonym do prostokąta wyprofilowane w dwóch płaszczyznachPlastik na oparciu i siedzisku z przodu z wyraźnie wyodrębniona chropowatą powierzchnią. Boczne elementy kubełka gładkie. Kubełek plastikowy do wyboru z gamy 7 kolorówkonstrukcja nóg stelaża chromowana	4							
<b>GABINET ZABIEGOWY C.33</b>									
66.	Kosz pedałowey ze stali nierdzewnej AISI 304 o poj. 40 litrów na odpady medyczne Pokrywa podnoszona pedałem nożnym, uchwyt do umieszczenia z przodu kosza, narożniki	2							

.....  
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)



	zaokrąglone, wymiary: 310x320x650 h mm								
67.	Chłodziarka wysoka - wymagania techniczne zgodnie z załączonymi parametrami	1							
68.	Taboret obrotowy do badania pacjenta. Siedzisko obrotowe, tapicerowane skajem-kolor do uzgodnienia. Regulacja wysokości siedziska za pomocą siłownika gazowego, podstawa pięcioramienna na kółkach	3							
69.	MEBLE MEDYCZNE Zestaw A - metalowe wykonana w systemie ścianki dwuwarstwowej, zabezpieczone antybakteryjnie powłoka Biocote, szafki zamykane na klucz, pozostałe wymagania zgodne z załączonymi wymaganymi parametrami technicznymi mebli medycznych. szafka podblatowa, pod umywalkę / zlew, 2-drzwiowa, wymiary: 93x51x93h cm - 1 szt. szafka podblatowa, pod umywalkę / zlew, 1-drzwiowa, wymiary: 66,5x51x93h cm - 1 szt. szafka podblatowa, 1-drzwiowa, wymiary: 66,5x51x93 h cm - 1 szt. szafka wisząca, 1-drzwiowa, wymiary: 93x35x66 h cm - 1 szt. szafka wisząca, 1-drzwiowa, wymiary: 66,5x35x66 h cm - 2 szt. zlew typu corian- 1 szt. umywalka typu corian- 1 szt. blat typu corian dł. 277 cm - 1 szt.	1							
70.	MEBLE MEDYCZNE Zestaw B - metalowe wykonana w systemie ścianki dwuwarstwowej, zabezpieczone antybakteryjnie powłoka Biocote, szafki zamykane na klucz, pozostałe wymagania zgodne	1							

.....  
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

	załączonym wymaganymi parametrami technicznymi mebli medycznych. szafka podblatowa , 2-drzwiowa, wymiary: 93x51x93 h cm - 1 szt. szafka podblatowa , 4 szuflady, wymiary: 46,5x51x93h cm - 1 szt. szafa wysoka , stojąca, 2-drzwiowa, przeszklona, wymiary: 93x51x209 h cm - 1 szt.szafka wisząca, 2-drzwiowa, wymiary: 93x35x66 h cm - 1 szt.szafka wisząca, 1-drzwiowa, wymiary: 46,5x35x66 h cm - 1 szt.blat typu corian 140 cm - 1 szt.								
71.	<p><b>Fotel do pobierania krwi na kółkach z</b> możliwością ustawienia pozycji siedzącej i półleżącej.</p> <p>Parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Niezależna regulacja położenia oparcia pleców oraz nóg przy użyciu pompy gazowej - dźwignie przeznaczone do regulacji oparcia oraz podnóżka umieszczone pod siedziskiem</li> <li>- Anatomicznie profilowane, ręcznie opuszczone podłokietniki - poręcze składane niezależnie, z możliwością rotacji o 180°, w celu ułatwienia przemieszczania się osoby siedzącej na fotelu, po podniesieniu poręcze blokują się automatycznie we właściwej pozycji - Wysuwane podpórki pod stopy chowane za podnóżek - Podstawa z rur stalowych malowanych proszkowo wyposażona w 4 koła jezdne Ø 125 mm, w tym 2 koła tylne kierunkowe z hamulcem</li> <li>- Pokrycie z materiału zmywalnego,</li> </ul>	2							

<p>zdejmowane do prania (możliwości wyboru koloru tapicerki) - Uchwyt do prowadzenia fotela umieszczony za oparciem pleców</p> <p>- Części metalowe galwanizowane, malowane proszkowo, zabezpieczone powłoka antybakteryjną Biocote - Regulacja oparcia (kąt pomiędzy siedziskiem i oparciem) w zakresie 100° - 150° - Regulacja podnóżka (od pozycji pionowej w górę) w zakresie 0° - 90°</p> <p>- Regulacja podparcia stop (od pozycji horyzontalnej w górę) w zakresie 0° - 100°</p> <p>- Maksymalne dopuszczalne obciążenie wynosi minimum 130 kg - Wymiary ± 10mm: 85x66x125h cm z podniesionym oparciem (maksymalnie rozłożony 165 cm)</p>	<p><b>Stół zabiegowy/ wózek z hydrauliczną regulacją wysokości;</b> całkowite wymiary wózka z odbojami i barierkami bocznymi: 2070 x 780 x 540/870 mm• leże oparte na dwóch pionowych, hydraulicznych kolumnach• Konstrukcja wózka ze stali malowanej proszkowo zabezpieczona warstwą antybakteryjną BioCote• leże 2-sekcyjne (sekcja głowy, sekcja nóg)• platforma leża wypełniona płytą laminowaną przezierną dla promieni RTG na całej długości• rama leża zabezpieczona przed uderzeniami – listwy odbojowe od strony barierek bocznych• mobilne uchwyty do prowadzenia wózka – od strony nóg wyjmowane, od strony głowy opuszczane pod leże, umożliwiające swobodę</p>
72.	1

.....  
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
im. M. Kopernika w Łodzi  
Dział Zamówień Publicznych  
tel. 042 689 5910, 5911, faks 042 689 54 04

manewrów przy pacjencie oraz ułatwiające transport poprzez zmniejszenie gabarytów wózka• hydrauliczna regulacja wysokości leża• minimalna wysokość leża od podłogi: 540 mm,• maksymalna wysokość leża od podłogi: 870 mm• regulacja oparcia pleców przy pomocy sprężyny gazowej w zakresie do 85°• hydrauliczna regulacja pozycji Trendelenburga 17°• hydrauliczna regulacja pozycji anty - Trendelenburga 15 °• scentralizowana hydrauliczna regulacja 3-ma pedałami umieszczonymi od strony nóg: Trendelenburg , anty-Trendelenburg, regulacji wysokości• czytelne oznakowanie funkcji pedałów umieszczone na podwoziu• barierki boczne zabezpieczające, umieszczone po obu stronach wózka łatwo i szybko składane poniżej wysokości materaca, chromowane• łatwe zdejmowanie materaca - brak rozwiązań konstrukcyjnych ramy leża utrudniających szybkie wysunięcie materaca• koła jezdne antystatyczne, cichobieżne z obudowanymi bokami, na łożyskach kulkowych, Ø 200 mm z centralną blokadą, w tym jedno koło kierunkowe, system szybkiej jazdy na wprost• piąte koło jezdne ułatwiające manewrowanie wózkiem, umieszczone w centralnie pod bazą jezdnią gwarantujące łatwe prowadzenie wózka • wózka wyposażony w 4 krążki odbojowe w narożach• możliwość montażu wieszaka kroplówek w czterech narożach ramy									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--


.....  
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
im. M. Kopernika w Łodzi  
Dział Zamówień Publicznych  
tel. 042 689 5910, 5911, faks 042 689 54 04

	leża• wysięgnik kropłowski profilowany na wózek z regulacją wysokości i czterema haczykami• materac w pokrowcu nieprzemakalnym, zasuwany na suwak• podwozie obudowane tworzywem sztucznym z wyprofilowanym miejscem na butle tlenową, półkę pomocniczą oraz miejscem na umieszczenie wysięgników kropłowski• maksymalne obciążenie wózka do 240 kg• deklaracja zgodności CE na wyrób medyczny								
73.	Parawan składany 5 sekcyjny, przejezdny (na kółkach), rama aluminiowa, wym. 258 x 165 h cm, waga ok. 9,5 kg, ekrany z materiału antybakteryjnego, niepalnego, zmywalnego, odpornego na zabrudzenia) - dostępny w pięciu kolorach	1							
SALA CHORYCH									
74.	Taboret dla pacjenta. Siedzisko tapicerowane skajem oparte na 4 nogach.	18							
75.	Kosz pedałowey ze stali nierdzewnej, poj 20 litrów -stal nierdzewna matowa- szczelnie zamknięte pokrywypokrywa z funkcją stałego otwarcia- wyjmowane wewnętrzne wiadro z uchwytem- stalowy pedał-nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi-uchwyt do przenoszenia	6							
DYŻURKA PIELĘGNIARSKA C.29									
MEBLE BIUROWE									

.....  
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)



76.	Sofa, sofa 2,5 siedziska, tapicerka zmywalna stelaż Siedzisko - rama z litego drewna z wmontowanymi sprężynami. Pozostałe części stelaża to: sklejka, płyta wiórowa, lite drewno. stopki metalik (malowany proszkowo) siedzisko Stelaż pokryty jest pianką ciętą z ociepliną meblową. Gęstość pianki 35 kg/m3. oparcie Stelaż pokryty jest pianką ciętą z ociepliną meblową. Gęstość pianki 25 kg/m3. tapicerowanie tkaniną zmywalną Wymiary 1680 x 790 x 770	1						
77.	Ława 550x550xH550 nogi proste stalowe profil 80x20 lakierowane proszkowo nogi nieregulowane (wysokość z blatem H550 mm), wyposażone w stopki umożliwiające poziomowanie w zakresie +20 mm blat płyta wiórowa 18 mm z listwą dekoracyjną, podblatową, w kolorze antracytowym (AAN)	1						
78.	Biurko proste 1200 x 600 x h 735 mm blat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25mm pokrytej obustronnie melaminą. klasa higieniczności E1. Blat oklejony obrzeżem PVC o grubości 2mm w kolorze płyty. stelaż metalowy spawano-skręcany, dwukrotnie malowany proszkowo, oparty na nogach o przekroju kwadratowym 50x50 połączonych na stałe poprzeczką w ramkę,ramki (każda ma dwie nogi) połączone są ze sobą przy pomocy metalowych podłużnic (30x30) poprowadzonych wzdłuż krawędzi,	1						

.....  
 (podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

	pod powierzchnią blatu roboczego, stelaż o stałej wysokości H735mm blat przykręcony bezpośrednio do podłóżnic, półka na klawiaturę								
79.	Kontener podbiurkowy na kółkach 428 / 574 / H593 z trzema szufladami KORPUS płyta wiórowa 18mm pokryta obustronnie melaminą, obrzeże PCV 1mm, konstrukcja wieńcowa, klejonaWIEŃCE płyta wiórowa 18 mm pokryta obustronnie melaminą, wieniec dolny wyposażony w kółka plastikowe wciskane f140 mm w kolorze czarnymŚCIANA TYLNA ściana tylna 18mm wpuszczana, użytkowaFRONTY płyta wiórowa 18mm pokryta obustronnie melaminą, obrzeże PCV 2mm SZUFLADY wkłady szufladowe:- plastikowe: dopuszczalne obciążenie – 13,5 kg montowane z czołem płytowym, UCHWYTY listwa dystansowa, ZAMKI zamek centralny w standardzie (1 kluczik tamany + 1 prosty)	1							
80.	Fotel obrotowy z podłokietnikami, na podstawie czarnej 5-cio ramiennej, baza lakierowana proszkowo na kolor metalik, na kółkach, z wyprofilowanym ergonomicznym oparciem, regulacją wysokości. Tapicerka zmywalna - skaj. Kolor do uzgodnienia	1							
81.	Szafa aktowa zamykana z drzwiami suwanymi o wymiarze 1200/440/H1838. drzwi w prowadnicach aluminiowych, wyposażone w odbojnik silikonowe i zamek wciskowy (1 kluczik tamany + 1 prosty) Konstrukcja szafy	1							

.....  
 (podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)





	wieńcowa, Plecy: wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe (w kolorze boków) Korpus sklepany fabrycznie w całości								
82.	Kosz pedałowyy ze stali nierdzewnej, poj 20 litrów -stal nierdzewna matowa -szczelnie zamkane pokrywy -pokrywa z funkcją stałego otwarcia -wyjmowane wewnętrzne wiadro z uchwytem -stałowy pedał -nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi -uchwyt do przenoszenia	1							
83.	Chłodziarka wolnostojąca podblatowa, wymiary ( wys. x szer. x głęb.) – 850 x 554 x 623 mm	1							
KUCHNIA C.22									
MEBLE BIUROWE									
84.	Zestaw mebli kuchennych szafki stojące i wiszące:szafka zamykana szer. 800 szafka zlewowa szer. 800 szafka z szufladami szer. 400 szafka zamykana szer. 550 wiszące: szafka zamykana szer. 800szafka z ociekaczem szer. 800szafka zamykana szer. 400szafka zamykana szer. 550blat długość 2800 wraz z oblistwowaniem	1							
85.	Szafa zamykana drzwiami o wymiarze 798/440/H782. blat postformingowany Konstrukcja szafy wieńcowa, Plecy: wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe (w kolorze boków) Korpus sklepany fabrycznie w całości, szafy wyposażone w zamek ryglowy.	1							

(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)



	(1 kluczik łamany + 1 prosty) Szafa na kółkach								
86.	Chłodziarka wysoka - wymagania techniczne zgodnie z załączonymi parametrami	1							
I PIĘTRO									
ODDZIAŁ ALERGOLOGII III ( CZ. RÓŻOWA)									
SALA CHORYCH									
87.	Kosz pedałowy ze stali nierdzewnej, poj 20 litrów - stal nierdzewna matowa - szczelnie zamykane pokrywy - pokrywa z funkcją stałego otwarcia - wyjmowane wewnętrzne wiadro z uchwytem - stalowy pedał - nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi - uchwyt do przenoszenia	16							
88.	Taboret dla pacjenta. Siedzisko tapicerowane skajem oparte na 4 nogach.	18							
POKÓJ PIELĘGNIAREK C.1.19									
MEBLE BIUROWE									
89.	Sofa, sofa 2,5 siedziska, tapicerka zmywalna, stelaż Siedzisko - rama z litego drewna z wmontowanymi sprężynami. Pozostałe części stelaża to: sklejka, płyta wiórowa, lite drewno. stopki metalik (malowany proszkowo) siedzisko Stelaż pokryty jest pianką ciętą z ociepliną meblową. Gęstość pianki 35 kg/m3. oparcie Stelaż pokryty jest pianką ciętą z ociepliną meblową. Gęstość pianki 25 kg/m3. tapicerowanie tkaniną zmywalną Wymiary 1680 x 790 x 770	1							

.....  
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)




90.	Fotel, tapicerka zmywalna stelaż Siedzisko - rama z litego drewna z wmontowanymi sprężynami. Pozostałe części stelaża to: sklejka, płyta wiórowa, lite drewno. stopki metalik (malowany proszkowo) siedzisko Stelaż pokryty jest pianką ciętą z ociepliną meblową. Gęstość pianki 35 kg/m3. oparcie Stelaż pokryty jest pianką ciętą z ociepliną meblową. Gęstość pianki 25 kg/m3. tapicerowanie tkaniną zmywalną Wymiary 890 x 790 x 770	1						
91.	Stolik z blatem szklanym średnica 600 mm wysokość 450 mm stelaż rura stalowa o średnicy Ø 20 mm, metalik (lakierowana proszkowo)	1						
92.	szafa aktowa zamykana z o wymiarze 598/440/H1838 szafa wyposażona w ryglowy (1 klucz i 1 prosty); Konstrukcja szafy wieńcowa, Plecy: wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe (w kolorze boków) Korpus sklejany fabrycznie w całości	1						
93.	Kosz pedałowaty ze stali nierdzewnej, poj 20 litrów -stal nierdzewna matowa - szczelnie zamykane pokrywy -pokrywa z funkcją stałego otwarcia - wyjmowane wewnętrzne wiadro z uchwytem - stalowy pedał -nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi -uchwyt do przenoszenia	1						

.....  
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)




94.	Chłodziarka wysoka - wymagania techniczne zgodnie z załączonymi parametrami	1							
<b>GABINET ZABIEGOWY C1.25</b>									
95.	Kosz pedałowy ze stali nierdzewnej AISI 304 o poj.40 litrów na odpady medyczne Pokrywa podnoszona pedałem nożnym, uchwyt do umieszczony z przodu kosza, narożniki zaokrąglone, wymiary: 310x320x650 h mm	2							
96.	Chłodziarka wysoka - wymagania techniczne zgodnie z załączonymi parametrami	1							
97.	Taboret obrotowy do badania pacjenta. Siedzisko obrotowe, tapicerowane skajem-kolor do uzgodnienia. Regulacja wysokości siedziska za pomocą siłownika gazowego, podstawa pięcioramienna na kółkach	3							
98.	<b>MEBLE MEDYCZNE Zestaw A</b> - metalowe wykonane w systemie ścianki dwuwarstwowej, zabezpieczone antybakteryjnie powłoka Biocote, szafki zamykane na klucz, pozostałe wymagania zgodnie z załączonymi wymaganymi parametrami technicznymi mebli medycznych. szafka podblatowa, pod umywalkę/zlew, 2-drzwiowa, wymiary: 93x51x93h cm - 1 szt. szafka podblatowa, pod umywalkę / zlew, 1-drzwiowa, wymiary: 66,5x51x93h cm - 1 szt. szafka podblatowa, 1-drzwiowa, wymiary: 66,5x51x93 h cm - 1 szt. szafka wisząca, 2-drzwiowa, wymiary: 93x35x66 h cm - 1 szt. szafka wisząca, 1-drzwiowa, wymiary: 66,5x35x66 h cm - 2 szt. zlew typu corian- 1	1							

.....  
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

	szt. umywalka typu corian- 1 szt. blat typu corian dł. 277 cm - 1 szt.						
99.	<b>MEBLE MEDYCZNE Zestaw B</b> - metalowe wykonane w systemie ścianki dwuwarstwowej, zabezpieczone antybakteryjnie powłoka Biocote, szafki zamykane na klucz, pozostałe wymagania zgodne z załączonym wymaganymi parametrami technicznymi mebli medycznych. szafka podblatowa , 2-drzwiowa, wymiary: 93x51x93 h cm - 1 szt. szafka podblatowa , 4 szuflady, wymiary: 46,5x51x93h cm - 1 szt. szafa wysoka, stojąca, 2-drzwiowa, wymiary: 93x51x209 h cm - 1 szt. szafka wisząca, 2-drzwiowa, wymiary: 93x35x66 h cm - 1 szt. szafka wisząca, 1-drzwiowa, wymiary: 46,5x35x66 h cm - 1 szt. blat typu corian 140 cm - 1 szt.	1					
100.	<b>Fotel do pobierania krwi na kółkach</b> z możliwością ustawienia pozycji siedzącej i półleżącej. Parametry: - Niezależna regulacja położenia oparcia pleców oraz nóg przy użyciu pompy gazowej - dźwignie przeznaczone do regulacji oparcia oraz podnóżka umieszczone pod siedziskiem - Anatomicznie profilowane, ręcznie opuszczone podłokietniki - poręcze składane niezależnie, z możliwością rotacji o 180°, w celu ułatwienia przemieszczania się osoby siedzącej na fotelu, po podniesieniu poręcze blokują się automatycznie we właściwej pozycji- Wysuwane podpórki pod	2					

.....  
 (podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

101.	<p>stopy chowane za podnóżek- Podstawa z rur stalowych malowanych proszkowo wyposażona w 4 koła jezdne Ø 125 mm, w tym 2 koła tylne kierunkowe z hamulcem- Pokrycie z materiału zmywalnego, zdejmowane do prania (możliwość wyboru koloru tapicerki)- Uchwyt do prowadzenia fotela umieszczony za oparciem pleców- Części metalowe galwanizowane, malowane proszkowo, zabezpieczone powłoką anty bakteryjną Biocote - Regulacja oparcia (kąt pomiędzy siedziskiem i oparciem) w zakresie 100° - 150°- Regulacja podnóżka (od pozycji pionowej w górę) w zakresie 0° - 90°- Regulacja podparcia stop (od pozycji horyzontalnej w górę) w zakresie 0° - 100°- Maksymalne dopuszczalne obciążenie wynosi minimum 130 kg- Wymiary ± 10mm: 85x66x125h cm z podniesionym oparciem (maksymalnie rozłożony 165 cm)</p>							
101.	<p><b>Stół zabiegowy/ wózek z hydrauliczną regulacją wysokości;</b> całkowite wymiary wózka z odbojami i barierkami bocznymi: 2070 x 780 x 540/870 mm• leże oparte na dwóch pionowych, hydraulicznych kolumnach• Konstrukcja wózka ze stali malowanej proszkowo zabezpieczona warstwą antybakteryjną BioCote• leże 2-sekcyjne (sekcja głowy, sekcja nóg)• platforma leża wypełniona płytą laminowaną przezierną dla promieni RTG na całej długości• rama leża</p>	1						



zabezpieczona przed uderzeniami – listwy odbojowe od strony barierek bocznych• mobilne uchwyty do prowadzenia wózka – od strony nóg wyjmowane, od strony głowy opuszczane pod leże, umożliwiające swobodę manewrów przy pacjencie oraz ułatwiające transport poprzez zmniejszenie gabarytów wózka• hydrauliczna regulacja wysokości leża• minimalna wysokość leża od podłogi: 540 mm,• maksymalna wysokość leża od podłogi: 870 mm• regulacja oparcia pleców przy pomocy sprężyny gazowej w zakresie do 85°• hydrauliczna regulacja pozycji Trendelenburga 17°• hydrauliczna regulacja pozycji anty - Trendelenburga 15 °• scentralizowana hydrauliczna regulacja 3-ma pedałami umieszczonymi od strony nóg: Trendelenburg , anty-Trendelenburg, regulacji wysokości• czytelne oznakowanie funkcji pedatów umieszczone na podwoziu• barierki boczne zabezpieczające, umieszczone po obu stronach wózka łatwo i szybko składane poniżej wysokości materaca, chromowane• łatwe zdejmowanie materaca - brak rozwiązań konstrukcyjnych ramy leża utrudniających szybkie wysunięcie materaca• koła jezdne antystatyczne, cichobieżne z obudowanymi bokami, nałożyskach kulkowych, Ø 200 mm z centralną blokadą, w tym jedno koło kierunkowe, system szybkiej jazdy na wprost• piąte koło jezdne ułatwiające manewrowanie									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

.....  
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)



	wózkiem, umieszczone w centralnie pod bazą jezdnią gwarantujące łatwe prowadzenie wózka • wózka wyposażony w 4 krążki odbojowe w narożach • możliwość montażu wieszaka kroplówek w czterech narożach ramy leża • wysięgnik kroplówki profilowany na wózek z regulacją wysokości i czterema haczykami • materac w pokrowcu nieprzemakalnym, zasuwany na suwak • podwozie obudowane tworzywem sztucznym z wyprofilowanym miejscem na butle tlenową, półkę pomocniczą oraz miejscem na umieszczenie wysięgników kroplówki • maksymalne obciążenie wózka do 240 kg • deklaracja zgodności CE na wyrób medyczny						
102.	Parawan składany 5 sekcyjny, przejezdny (na kółkach), rama aluminiowa, wym. 258 x 165 h cm, waga ok. 9,5 kg, ekrany z materiału antybakteryjnego, niepalnego, zmywalnego, odpornego na zabrudzenia) - dostępny w pięciu kolorach	1					
KORYTARZ C.1.22							
MEBLE BIUROWE							
103.	Ławka trzyosobowa do poczekalni na metalowym chromowanym stelażu 3 siedziska, siedzisko i oparcie plastik, Szerokość ławki 1570 mm Wymiary pojedynczego siedziska • Szerokość siedziska 445 mm mierzona w najszerszym miejscu • Szerokość oparcia 430 mm mierzona w najszerszym miejscu • Głębokość siedziska 420 mm • Wysokość	3					

.....  
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



	stałej wysokości H735mm blat przykręcony bezpośrednio do podłużnic, Półka na klawiaturę								
105.	Biurowo proste 1400 x 600 x h 735 mm blat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25mm pokrytej obustronnie melaminą, klasa higieniczności E1. Blat oklejony obrzeżem PVC o grubości 2mm w kolorze płyty. stelaż metalowy spawano-skręcany, dwukrotnie malowany proszkowo, oparty na nogach o przekroju kwadratowym 50x50 połączonych na stałe poprzeczką w ramkę, ramki (każda ma dwie nogi) połączone są ze sobą przy pomocy metalowych podłużnic (30x30) poprowadzonych wzdłuż krawędzi, pod powierzchnią blatu roboczego, stelaż o stałej wysokości H735mm blat przykręcony bezpośrednio do podłużnic, Półka na klawiaturę	3							
106.	Kontener podbiurkowy na kółkach 428 / 574 / H593 z trzema szufladami KORPUS płyta wiórowa 18mm pokryta obustronnie melaminą, obrzeże PCV 1mm, konstrukcja wieńcowa, klejona WIENCE płyta wiórowa 18 mm pokryta obustronnie melaminą, wieńiec dolny wyposażony w kółka plastikowe wciśnięte f140 mm w kolorze czarnym ŚCIANA TYLNA ściana tylna 18mm wpuszczana, użytkowa FRONTY płyta wiórowa 18mm pokryta obustronnie melaminą, obrzeże PCV 2mm SZUFLADY wkłady	4							

.....  
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)



	szufladowe: - plastikowe: dopuszczalne obciążenie – 13,5 kg montowane z czołem płytowym, UCHWYTY listwa dystansowa, ZAMKI zamek centralny w standardzie (1 kluczik łamany + 1 prosty)						
107.	Fotel obrotowy z podłokietnikami, na podstawie czarnej 5-cio ramiennej, baza lakierowana proszkowo na kolor metalik, na kółkach, z wyprofilowanym ergonomicznym oparciem, regulacją wysokości. Tapicerka zmywalna -skaj. Kolor do uzgodnienia	4					
108.	Szafa ubraniowa zamykana drzwiami o wymiarze 598/440/H1838. W szafie metalowy wysuwany wieszak ubraniowy, chromowany. Szafa otwierana na prawą stronę szafy wyposażone w zamek ryglowy, (1 kluczik łamany + 1 prosty) Konstrukcja szafy wieńcowa, Plecy: wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe (w kolorze boków) Korpus sklejany fabrycznie w całości	1					
109.	Wersalka Szerokość: 225 cm Wysokość: 91 cm Głębokość: 90 cm Długość powierzchni spania: 190 cm Szerokość powierzchni spania: 122 cm	1					
110.	Ława 550x550xH550 nogi proste stalowe profil 80x20 lakierowane proszkowo nogi niergulowane (wysokość z blatem H550 mm), wyposażone w stopki umożliwiające	1					

.....  
 (podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

	poziomowanie w zakresie +20 mm blat płyta wiórowa 18 mm z listwą dekoracyjną, podblatową, w kolorze antracytowym (AAN)								
<b>GABINET PIELĘGNIARKI C.1.08 (POMIESZCZENIE ODDZIAŁOWEJ)</b>									
<b>MEBLE BIUROWE</b>									
111.	Sofa, sofa 2 siedziska, tapicerka zmywalna stelaż Siedzisko - rama z litego drewna z wmontowanymi sprężynami. Pozostałe części stelaża to: sklejka, płyta wiórowa, lite drewno. stopki metalik (malowany proszkowo) siedzisko Stelaż pokryty jest pianką ciętą z ociepliną meblową. Gęstość pianki 35 kg/m3. oparcie Stelaż pokryty jest pianką ciętą z ociepliną meblową. Gęstość pianki 25 kg/m3. tapicerowanie tkaniną zmywalną Wymiary 1680 x 790 x 770	1							
112.	Ława 550x550xH550 nogi proste stalowe profil 80x20 lakierowane proszkowo nogi nier regulowane (wysokość z blatem H550 mm), wyposażone w stopki umożliwiające pozi omowanie w zakresie +20 mm blat płyta wiórowa 18 mm z listwą dekoracyjną, podblatową, w kolorze antracytowym (AAN)	1							
113.	Biurko proste 1400 x 600 x h 735 mm blat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25mm pokrytej obustronnie melaminą. klasa higieniczności E1. Blat oklejony obrzeżem PVC o grubości 2mm w kolorze płyty.stelaż metalowy spawano-skręcany, dwukrotnie malowany proszkowo,	1							

	oparty na nogach o przekroju kwadratowym 50x50 połączonych na stałe poprzeczką w ramkę, ramki (każda ma dwie nogi) połączone są ze sobą przy pomocy metalowych podłużnic (30x30) poprowadzonych wzdłuż krawędzi, pod powierzchnią blatu roboczego, stelaż o stałej wysokości H735mm blat przykręcony bezpośrednio do podłużnic, Półka na klawiaturę							
114.	Kontener podbiurkowy na kółkach 428 / 574 / H593 z trzema szufladami KORPUS płyta wiórowa 18mm pokryta obustronnie melaminą, obrzeże PCV 1mm, konstrukcja wieńcowa, klejona WIEŃCE płyta wiórowa 18 mm pokryta obustronnie melaminą, wieńiec dolny wyposażony w kółka plastikowe wiskane fi40 mm w kolorze czarnym ŚCIANA TYLNA ściana tylna 18mm wpuszczana, użytkowa FRONTY płyta wiórowa 18mm pokryta obustronnie melaminą, obrzeże PCV 2mm SZUFLADY wkłady szufladowe: - plastikowe: dopuszczalne obciążenie - 13,5 kg montowane z czołem płytowym, UCHWYTY listwa dystansowa, ZAMKI zamek centralny w standardzie (1 kluczik łamany + 1 prosty)	1						
115.	Wisząca szafka żaluzjowa 800 x 400 x 440konstrukcja klejona, ściana tylna użytkowa, żaluzje tworzywo sztuczne, żaluzja pionowa w kolorze aluminium wyposażona w standardowy uchwyt i zamek prosty (1 kluczik	1						

.....  
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

	łamany + 1 prosty)								
116.	Fotel obrotowy z podłokietnikami, na podstawie czarnej 5-cio ramiennej, baza lakierowana proszkowo na kolor metalik, na kółkach, z wyprofilowanym ergonomicznym oparciem, regulacją wysokości. Tapicerka zmywalna -skaj. Kolor do uzgodnienia	1							
117.	Szafa aktowa zamykana z drzwiami suwanymi o wymiarze 1200/440/H1838. drzwi w prowadnicach aluminiowych, wyposażone w odbojniki silikonowe i zamek wciskowy (1 klucz i łamany + 1 prosty) Konstrukcja szafy wieńcowa, Plecy: wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe (w kolorze boków) Korpus sklejały fabrycznie w całości	2							
118.	Kosz pedałow z stali nierdzewnej, poj 20 litrów -stal nierdzewna matowa -szczelnie zamykane pokrywy -pokrywa z funkcją stałego otwarcia -wyjmowane wewnętrzne wiadro z uchwytem - stalowy pedał -nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi -uchwyt do przenoszenia	1							
119.	Krzesło stacjonarne na 4 nogach bez podłokietników z kubelkowym , plastikowym siedziskiemWymiary siedziska• Szerokość siedziska 445 mm mierzona w najszerszym miejscu• Szerokość oparcia 430 mm mierzona w najszerszym miejscu• Głębokość siedziska	6							


.....  
 (podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

[illegible]

(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

121.	-stal nierdzewna matowa -szczelnie zamykane pokryw -pokrywa z funkcją stałego otwarcia -wyjmowane wewnętrzne wiadro z uchwytem -stalowy pedał -nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi -uchwyt do przenoszenia								
	Taboret dla pacjenta. Siedzisko tapicerowane skajem oparte na 4 nogach.	14							
PUNKT PIELEŃNIARSKI C.1.07									
MEBLE BIUROWE									
122.	Konsola pielęgniariska niska 1700 x 500 x h 735 mm	1							
123.	Kontener podbiurkowy na kółkach 428 / 574 / H593 z trzema szufladami KORPUS płyta wiórowa 18mm pokryta obustronnie melaminą, obrzeże PCV 1mm, konstrukcja wieńcowa, klejona WIENCE płyta wiórowa 18 mm pokryta obustronnie melaminą, wieniec dolny wyposażony w kółka plastikowe wiskane fi40 mm w kolorze czarnym ŚCIANA TYLNA ściana tylna 18mm wpuszczana, użytkowa FRONTY płyta wiórowa 18mm pokryta obustronnie melaminą, obrzeże PCV 2mm SZUFLADY wkłady szufladowe: - plastikowe: dopuszczalne obciążenie – 13,5 kg montowane z czołem płytowym, UCHWYTY listwa dystansowa, ZAMKI zamek centralny w standardzie (1 klucz i 1 tamany + 1 prosty)	1							
124.	Fotel obrotowy z podłokietnikami, na	1							





<p>podstawie czarnej 5-cio ramiennej, baza lakierowana proszkowo na kolor metalik, na kółkach, z wyprofilowanym ergonomicznym oparciem, regulacją wysokości. Tapicerka zmywalna -skaj. Kolor do uzgodnienia</p>												
<p>Krzesło stacjonarne na 4 nogach bez podłokietników z kubełkowym , plastikowym siedziskiemWymiary siedziska• Szerokość siedziska 445 mm mierzona w najszerszym miejscu• Szerokość oparcia 430 mm mierzona w najszerszym miejscu• Głębokość siedziska 420 mm• Wysokość siedziska 450 mm • Wysokość oparcia 390 mm • Wysokość całkowita krzesła 795 mm• Szerokość całkowita krzesła 540 mm• Głębokość całkowita krzesła 515 mmKubełkowe jednoelementowe siedzisko z oparciem wykonane polipropyleny o geometrycznych prostym kształcieKubełek elastyczny , a oparcie uginające się pod naciskiem plecówPomiędzy oparciem i siedziskiem otwór o kształcie prostokąta ułatwiający przenoszenie krzesłaOparcie o kształcie zbliżonym do prostokąta wyprofilowane w dwóch płaszczyznachPlastik na oparciu i siedzisku z przodu z wyraźnie wyodrębniona chropowatą powierzchnią. Boczne elementy kubełka gładkie. Kubełek plastikowy do wyboru z gamy 7 kolorówStelaż wykonany ze</p>												
<p>125.</p>												
<p>20</p>												
<p>KORYTARZ</p>												
<p>MEBLE BIUROWE</p>												

.....  
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

Boczne elementy kubelka gładkie. Kubetek plastikowy do wyboru z gamy 7 kolorówkonstrukcja nóg stelaża chromowana									
ADMINISTRACJA GABINET PRZEŁOŻONEJ PIELĘGNIAREK A.1.10									
127.	biurko łukowe profilowane nieręg. 1715 / 1094 / H735 osłona biurka - metalowa z blachy perforowanej 1640 / 2 / H300+100 z szufladą na klawiaturę blat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25mm pokrytej obustronnie melaminą. klasa higieniczności E1. Blat oklejony obrzeżem PVC o grubości 2mm Stelaż w kształcie odwróconej litery T, stelaż złożony z nóg rurowych stalowych rura Ø70 wyposażonych w odlewane aluminiowe stopy dolne ze stopkami poziomującymi (+15 mm), połączonych podłużnicą o przekroju prostokątnym; o stałej wysokości (H735 mm), stelaż dwukrotnie malowany proszkowo		1						
128.	Dostawka do biurka nieręg. 1400 / 600 / H735 blat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25mm pokrytej obustronnie melaminą. klasa higieniczności E1. Blat oklejony obrzeżem PVC o grubości 2mmStelaż w kształcie odwróconej litery T, stelaż złożony z nóg rurowych stalowych rura Ø70 wyposażonych w odlewane aluminiowe stopy dolne ze stopkami poziomującymi (+15 mm), połączonych podłużnicą o przekroju		1						

.....  
 (podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

129.	prostokątnym; o stałej wysokości (H735 mm), stelaż dwukrotnie malowany proszkowo						
	Kontener wysoki, bezuchwytowy 3-szuflady metalowe + piórnik , 428 / 600 / H735 KORPUS płyta wiórowa 18mm pokryta obustronnie melaminą, obrzeże PCV 1mm, konstrukcja wieńcowa, klejona WIENICE płyta wiórowa 25mm pokryta obustronnie melaminą, wieńiec dolny wyposażony w stopki poziomujące w zakresie +15 mm ŚCIANA TYLNA ściana tylna 18mm wpuszczana, użytkowa FRONTY płyta wiórowa 18mm pokryta obustronnie melaminą, obrzeże PCV 2mm SZUFLADY wkłady szufladowe: - metalowe montowane z czołem płytowym, UCHWYTY listwa dystansowa, ZAMKI zamek centralny w standardzie (1 kluczik łamany + 1 prosty)	1					
130.	stół bezcka 1800 / 1000 / H735 blat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25mm pokrytej obustronnie melaminą. klasa higieniczności E1. Blat oklejony obrzeżem PVC o grubości 2mm Stelaż w kształcie odwróconej litery T, stelaż złożony z nóg rurowych stalowych rura Ø70 wyposażonych w odlewane aluminiowe stopy dolne ze stopkami poziomującymi (+15 mm), połączonych podłużnicą o przekroju prostokątnym; o stałej wysokości (H735 mm), stelaż dwukrotnie malowany proszkowo	1					
131.	szafa ubraniowo-akt. 998 / 440 / H2190 drzwi	1					

.....  
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

	z lusterkom Konstrukcja szafy wieńcowa, Plecy: wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe (w kolorze boków) Korpus sklepany fabrycznie w całości, zamek ryglowy								
132.	regał aktowy półotwarty 798 / 440 / H1486 Konstrukcja szafy wieńcowa, Plecy: wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe (w kolorze boków) Korpus sklepany fabrycznie w całości, zamek ryglowy	3							
133.	Fotel obrotowy z zagłówkiem baza metalik podłokietniki regulowane oparcie z zagłówkiem, mechanizm SYNCHRO, funkcja wysuwu siedziska, funkcja pochylecia oparcia i siedziska	1							
134.	Ergonomiczne, krzesło konferencyjne posadowione na stelażu stalowym na czterech nogach z podłokietnikami. Podłokietniki mocowane do stelaża za pomocą chromowanych łączników, wykończone nakładką z tworzywa. Stelaż wykonany z rury o przekroju fi 22x2mm Siedzisko oraz oparcie w całości tapicerowane tkaniną	8							
GABINET DYREKTORA A.1.08									
MEBLE BIUROWE									
135.	biurko łukowe profilowane skokowo regulowane na wysokość 1715 / 1094 / H620...820 Osłona biurka - metalowa z blachy perforowanej 1640 / 2 / H300+100 blat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25mm pokrytej obustronnie melaminą. klasa higieniczności E1. Blat	1							

.....  
 (podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

	oklejony obrzeżem PVC o grubości 2mm Stelaż w kształcie odwróconej litery T, stelaż złożony z nóg rurowych stalowych rura Ø70 wyposażonych w odlewane aluminiowe stopy dolne ze stopkami poziomującymi (+15 mm), połączone podłużnicą o przekroju prostokątnym; regulowany skokowo co 20 mm (H620...820 mm), stelaż dwukrotnie malowany proszkowo Szufłada pod klawiaturę 560 / 275 / H36								
136.	Dostawka skokowo regulowana na wysokość 1400 / 600 / H620...820 blat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25mm pokrytej obustronnie melaminą. klasa higieniczności E1. Biat oklejony obrzeżem PVC o grubości 2mm. Stelaż w kształcie odwróconej litery T, stelaż złożony z nóg rurowych stalowych rura Ø70 wyposażonych w odlewane aluminiowe stopy dolne ze stopkami poziomującymi (+15 mm), połączonych podłużnicą o przekroju prostokątnym; regulowany skokowo co 20 mm (H620...820 mm), stelaż dwukrotnie malowany proszkowo	1							
137.	Kontener bezuchwytowy, 3-szufłady metalowe + piórniki, 428 / 574 / H593 KORPUS płyta wiórowa 18mm pokryta obustronnie melaminą, obrzeże PCV 1mm, konstrukcja wieńcowa, klejonaWIEŃCE płyta wiórowa 18 mm pokryta obustronnie melaminą, wieniec dolny wyposażony w kółka plastikowe	1							


	wciskane fi40 mm w kolorze czarnym ŚCIANA TYLNA ściana tylna 18mm wpuszczana, użytkowa FRONTY płyta wiórowa 18mm pokryta obustronnie melaminą, obrzeże PCV 2mm SZUFLADY wkłady szufladowe: metalowe montowane z czołem płytowym, UCHWYTY listwa dystansowa, ZAMKI zamek centralny w standardzie (1 kluczyk łamany + 1 prosty)							
138.	stół becza 1800 / 1000 / H735 blat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25mm pokrytej obustronnie melaminą. klasa higieniczności E1. Blat oklejony obrzeżem PVC o grubości 2mmStelaż w kształcie odwróconej litery T, stelaż złożony z nóg rurowych stalowych rura Ø70 wypożarzonych w odlewane aluminiowe stopy dolne ze stopkami poziomującymi (+15 mm), połączonych podłużnicą o przekroju prostokątnym; o stałej wysokości (H735 mm), stelaż dwukrotnie malowany proszkowo	1						
139.	szafa ubraniowo-akt. 998/440/H2190 Konstrukcja szafy wieńcowa, Plecy: wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe (w kolorze boków) Korpus sklejany fabrycznie w całości, zamek ryglowy	1						
140.	szafa aktowa 798/440/H782 Konstrukcja szafy wieńcowa, Plecy: wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe (w kolorze boków) Korpus sklejany fabrycznie w całości, zamek ryglowy	1						
141.	szafa aktowa 598/440/H1134 Konstrukcja	2						

.....  
 (podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

	szafy wieńcowa, Plecy: wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe (w kolorze boków) Korpus sklejany fabrycznie w całości, zamek ryglowy								
142.	regał aktowy otwarty 598 / 440 / H1134 Konstrukcja szafy wieńcowa, Plecy: wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe (w kolorze boków) Korpus sklejany fabrycznie w całości, zamek ryglowy	1							
143.	Fotel obrotowy z zagłówkiem baza metalik podłokietniki regulowane oparcie z zagłówkiem, mechanizm SYNCHRO, funkcja wysuwu siedziska, funkcja pochylenia oparcia i siedziska	1							
144.	Ergonomiczne, krzesło konferencyjne posadowione na stelażu stalowym na czterech nogach z podłokietnikami. Podłokietniki mocowane do stelaża za pomocą chromowanych łączników, wykończone nakładką z tworzywa. Stelaż wykonany z rury o przekroju fi 22x2mm Siedzisko oraz oparcie w całości tapicerowane tkaniną	6							
<b>POKÓJ SOCJALNY A.1.09</b>									
<b>MEBLE BIUROWE</b>									
145.	Zestaw mebli kuchennych szafki stojące i wiszące:szafka zlewowa szer. 800szafka z szufladami szer. 400szafka zamykana szer. 800szafka zamykana szer. 800wiszące:szafka z ociekaczem szer. 800szafka zamykana szer. 400szafka zamykana szer. 800szafka zamykana szer. 800	1							
146.	biurko prostokątne niereg. 1600 / 600 / H735	1							

.....  
 (podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)





.....  
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)



	prostokątnym; o stałej wysokości (H735 mm), stełaż dwukrotnie malowany proszkowo							
151.	Kontner wysoki, bezuchwytyowy 4-szuflady metalowe + piórniki , 428 / 600 / H735 KORPUS płyta wiórowa 18mm pokryta obustronnie melaminą, obrzeże PCV 1mm, konstrukcja wieńcowa, klejonaWIEŃCE płyta wiórowa 25mm pokryta obustronnie melaminą, wieńiec dolny wyposażony w stopki poziomujące w zakresie +15 mmŚCIANA TYLNA ściana tylna 18mm wpuszczana, użytkowaFRONTY płyta wiórowa 18mm pokryta obustronnie melaminą, obrzeże PCV 2mmSZUFLADYwkłady - metalowe montowane z czołem płytowym, UCHWYTY listwa dystansowa, ZAMKI zamek centralny w standardzie (1 kluczik łamany + 1 prosty)	2						
152.	Dostawka z nogą fi70 nieręg. 1200 / 600 / H735 blat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25mm pokrytej obustronnie melaminą. klasa higieniczności E1. Blat oklejony obrzeżem PVC o grubości 2mm	1						
153.	szafa aktowa przesuwana 1200 / 440 / H1838	4						
154.	szafa nadstawna przesuwana 1200 / 440 / H729	4						
155.	Fotel obrotowy metalik podłokietniki regulowane obrotowe, przód oparcia tapicerowany, tył z tworzywa, mechanizm SYNCHRO	2						
156.	Krzesło konferencyjne	1						

.....  
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

SALA SZKOLENIOWA A.1.04		MEBLE BIUROWE			
157.	Lada prosta niska 1400 / 850 / H735 front zabudowany, konstrukcja płyta melaminowana, laminat hpl	2			
158.	Fotel obrotowy metalik podłokietniki regulowane obrotowe, przód oparcia tapicerowany, tył z tworzywa, mechanizm SYNCHRO	2			
159.	Krzesło stacjonarne na 4 nogach z podłokietnikami i pulpitemWymagane wymiary:• Szerokość siedziska 400 mm mierzona w najszerszym miejscu• Szerokość oparcia 410 mm mierzona w najszerszym miejscu• Wysokość siedziska 450 mm • Wysokość krzesła 845 mm• Głębokość siedziska 430 mm• Całkowita szerokość krzesła 510 mm• Całkowita głębokość krzesła 525 mmKrzesło powinno posiadać:• Funkcja sztaplowania minimum 10 sztuk jednorazowo • Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej 9mm laminowanej o kształtach zbliżonych do prostokąta• Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element . • Kubełek na oparciu ukształtowany w taki sposób , że na środku widoczne jest wyraźne wybrzuszenie stanowiące podparcie lędźwiowe. • Kubełek siedziska z przodu i z tyłu pokryty laminatem o właściwościach trudnopalnych. Ze względu na parametry użytkowe nie dopuszcza się lakierowanej	48			

.....  
 (podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
im. M. Kopernika w Łodzi  
Dział Zamówień Publicznych  
tel. 042 689 5910, 5911, faks 042 689 54 04

sklejki. • Stelaż wykonany ze stalowej rury o średnicy 18x2 mm. Malowany proszkowo w kolorze metalicznym. • Nogi ustawione pod kątem do podłoża zaślepię plastikowymi przegubowymi stopkami. • Nogi wykonane z symetrycznie ugiętych dwóch odcinków rury połączonej spawem pod siedziskiem. • Nogi wystają poza obrys siedziska. • Podłokietniki stanowią przedłużenie tylnych nóg. • Nakładki na podłokietniki skierowane do przodu wykonane z laminowanej na białą sklejki. • Siedzisko połączone ze stelażem za pośrednictwem plastikowych podkładek siodłowych dopasowanych do kształtu rury. Otwory montażowe w sklejce wyposażone w metalowe gwintowane okucia. Siedzisko nie jest przewiercane na wylot. • Obrotowy pulpit o kształcie zbliżonym do pięciokąta wykonany z laminowanej sklejki o grubości 10 mm. • Pulpit z metalowym mechanizmem, pozwalający na obracanie i opuszczanie pulpitu równoległe do boku krzesła. Nie dopuszcza się plastikowego mechanizmu.						
--	--	--	--	--	--	--

Wartość oferty netto: ..... PLN (słownie: ..... PLN)

Wartość oferty brutto: ..... PLN (słownie: ..... PLN)

Powyższa cena uwzględnia wszystkie koszty, które zostaną poniesione przez Wykonawcę w tym koszty transportu wraz z ubezpieczeniem, montaż i uruchomienie.

.....  
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)



1. Niniejsza oferta spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Oferujemy termin dostawy i montażu do dnia 15 grudnia 2014r.
3. Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia na okres (min. 24 miesiące) ..... miesiące od daty podpisania protokołu odbioru.
4. Oferujemy termin płatności (60 dni) ..... dni od dnia doręczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego.
5. Oświadczam, iż oferowany przeze mnie przedmiot zamówienia będzie kompletny i gotowy do użycia po zainstalowaniu bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego.
6. Oświadczam, że oferowany przeze mnie przedmiot zamówienia w przypadku wyboru naszej oferty będzie dostarczony fabrycznie nowy oraz wolny od wad fizycznych i prawnych.
7. Oświadczam, iż zaoferowany przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z opisem i wymaganiami zamawiającego zawartymi w SIWZ.
8. Oświadczam, iż zaoferowany przedmiot zamówienia posiada wszelkie dopuszczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
9. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym jest : .....
10. Osobą upoważnioną do podpisania umowy ze strony Wykonawcy jest: .....
11. Adres e-mail, numer telefonu i faksu, na które Zamawiający będzie zgłaszał reklamacje/przesyłał zamówienia.....

**Oświadczamy, że:**

1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Akceptujemy w całości i bez zastrzeżeń warunki umowy zawarte we wzorze – zał. nr 9 oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w takim kształcie.
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
4. Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączamy do oferty dokumenty opisujące stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 K.K.).
5. **Nie należymy / należymy \*** do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.). W przypadku przynależności do grupy kapitałowej załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5.

(\* niepotrzebne skreślić)

..... dn. .... 2014r.

.....  
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

Załącznik nr 9  
Wzór umowy – zmiana z dnia 12.09.2014r.

UMOWA NR 125/ZP/14  
z dnia .....

zawarta przez:

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi**

wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem 0000004955  
(REGON 000295403 NIP 729 - 23 - 45 - 599 )  
z siedzibą w Łodzi, ul. Pabianicka 62  
reprezentowany przez .....

zwany dalej Zamawiającym

z

firma .....

z siedzibą w ....., ulica .....

wpisaną do rejestru .....

reprezentowaną przez.....,

zwaną dalej Wykonawcą

w wyniku przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 10 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.), na dostawę **wyposażenia w meble medyczne i biurowe Oddziału Alergologii Dziecięcej i pomieszczeń administracji w Ośrodku Pediatrycznym im. J. Korczaka w Łodzi** obowiązująca od dnia.....r. do dnia ..... r. o łącznej wartości brutto .....zł. (słownie:.....)

## §1

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa **wyposażenia w meble medyczne i biurowe Oddziału Alergologii Dziecięcej i pomieszczeń administracji w Ośrodku Pediatrycznym im. J. Korczaka w Łodzi**, wyszczególnionego asortymentowo i cenowo w załączniku nr 1 do umowy o łącznej wartości..... zł brutto (słownie: .....zł) zwany w dalszej części umowy przedmiotem zamówienia.
2. Zakup w ramach „Dotacja na udział własny samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadanie ze środków EFRR – Rewitalizacja zabytkowego zespołu dawnego szpitala pediatrycznego im. Anny Marii przy ul. Piłsudskiego 71”.

## §2

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zamontować przedmiot zamówienia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi – Łódź, ul. Pabianicka 62 w terminie **do dnia 15 grudnia 2014r.** od dnia podpisania umowy. Dostawa nastąpi jednorazowo.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



2. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego tj. bezpośrednio do Ośrodka Pediatrycznego im. Dr J. Korczaka W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi.
3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, oryginalnie zapakowany w dniach roboczych w godzinach 7.30 – 15.00 Koszty transportu i ubezpieczenia pokrywa Wykonawca.
4. Wykonawca zawiadomi telefonicznie Dział Zaopatrzenia i Transportu /42 689 57 94/o przewidywanym terminie dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, najpóźniej na dzień przed dostawą i montażem.
5. Zamawiający upoważnia następujące osoby do odbioru przedmiotu zamówienia:  
1.....  
2.....
6. Koszty i ryzyko związane z wykonaniem całości przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.
7. Przedmiot zamówienia staje się własnością Zamawiającego z dniem podpisania protokołu odbioru.
8. Osobą merytorycznie odpowiedzialną za realizację umowy jest Kierownik Działu Zaopatrzenia i Transportu Pan Przemysław Frąckiewicz lub osoba przez niego upoważniona.
9. Wykonawca oświadcza, że dostarczane Zamawiającemu, w ramach niniejszej umowy wyroby medyczne będą przez cały okres jej obowiązywania spełniały normy jakościowe oraz parametry użytkowe zgodne z treścią złożonej przez niego oferty przetargowej oraz opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ przedmiotowego postępowania przetargowego (Znak sprawy: 125/ZP/14) oraz posiadać wszystkie bez wyjątku wymagane prawem dopuszczenia (rejestracje) do obrotu i użytkowania na terytorium RP.
10. Wykonawca, bez wezwania, przy każdorazowej zmianie stanu prawnego związanego z dopuszczeniem do obrotu jak i użytkowania na terytorium RP, dostarczanych przez niego, w ramach niniejszej umowy Zamawiającemu, wyrobów medycznych zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego o jakiegokolwiek zmianie w ww. zakresie, pod rygorem całkowitej i wyłącznej odpowiedzialności Wykonawcy za wszystkie mogące wystąpić dla Zamawiającego negatywne skutki powstałe w wyniku braku przekazania mu takich informacji.

### §3

1. Płatność za zrealizowaną dostawę nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru i wystawieniu faktury VAT.
2. Zamawiający dokona zapłaty za wystawioną fakturę przelewem bankowym w terminie **60 dni** od daty doręczenia faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy.
3. Podstawą do wystawienia faktury będzie wykonanie prawidłowo i w całości przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru.
4. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT zobowiązanym do zapłaty i odprowadzenia tego podatku.
5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

### §4

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru dokumentację dotyczącą zakupionego przedmiotu zamówienia w języku polskim według następującej specyfikacji:
  - a. instrukcja obsługi (w dwóch egzemplarzach) wraz z parametrami technicznymi określonymi przez producenta w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu (po dwa egzemplarze), instrukcja obsługi urządzenia musi zostać przekazana Zamawiającemu w dniu odbioru sprzętu,
  - b. karty gwarancyjne.

**§5**

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2014r. przedmiotu zamówienia i gwarantuje, że jest on wolny od wad fizycznych i nie jest obciążony jakimikolwiek prawami osób trzecich.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji pełnej, liczonej od daty podpisania protokołu odbioru na cały przedmiot zamówienia na okres ..... /min. 24 miesiące/.
3. Szczegółowe warunki gwarancji zostaną określone w kartach gwarancyjnych i winny uwzględniać postanowienia warunków gwarancji, określone w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Karty gwarancyjne zostaną przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
4. W razie wystąpienia potrzeby, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z prośbą o sporządzenie wykazu bieżących i okresowych zasad postępowania z zakupionym przedmiotem zamówienia w okresie pogwarancyjnym.

**§6**

1. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych w dostarczonym przedmiocie zamówienia, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, który bezzwłocznie nie później niż w terminie 7 dni od zawiadomienia wymieni wadliwy towar na towar sprawny. Za towar wadliwy uważa się, między innymi, towar niezgodny asortymentowo lub ilościowo ze złożonym zamówieniem.
2. Reklamacje Zamawiającego składane będą w formie faksu na numer: ..... . Reklamacja uznana zostanie za złożoną w sytuacji posiadania przez Zamawiającego dowodu jej przesłania na ustalony przez strony numer faksu.
4. Termin płatności faktur dotyczących dostawy w której został stwierdzony wadliwy towar rozpoczyna swój bieg od dnia wymiany wadliwego towaru na wolny od wad.
5. Dostawa faktur korygujących nastąpi razem z dostawą towaru wolnego od wad.

**§7**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów i w wysokościach:
  - a) w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy – w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu zamówienia;
  - b) niedotrzymanie terminu wykonania umowy (§2 ust. 1) – w wysokości 0,1% wartości brutto niedostarczonego towaru, za każdy dzień zwłoki;
  - c) za dostarczenie towaru z wadami w wysokości 2% wartości brutto towaru dostarczonego z wadami za każdy dzień, aż do dnia wymiany wadliwego towaru na zgodny z zamówieniem;
  - d) za zwłokę w wymianie wadliwego towaru na nowy i wolny od wad, zgodny z zamówieniem co do ilości i jakości – w wysokości 2% wartości brutto towaru dostarczonego z wadą, za każdy dzień zwłoki;
2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

**§8**

1. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy na podstawie Art. 144 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w przypadku:
  - 1) podwyższenia stawki podatku VAT przy czym zmianie ulega jedynie cena netto cena brutto pozostaje bez zmian. Nowe stawki będą obowiązywać strony wraz z wejściem w życie przepisów je regulujących.



Każdorazowa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej, ewentualnie strony mogą zawrzeć aneks porządkujący na wniosek Zamawiającego.

- 2) obniżenia stawki podatku VAT przy czym zmianie ulega jedynie cena brutto cena netto pozostaje bez zmian. Nowe stawki będą obowiązywać strony wraz z wejściem w życie przepisów je regulujących. Każdorazowa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej, ewentualnie strony mogą zawrzeć aneks porządkujący na wniosek Zamawiającego.

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

### § 9

Wykonawca oświadcza, że jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego w rozumieniu dyspozycji z art. 490 § 2 ustawy kodeksu cywilnego.

### §10

1. Wykonawca nie może w jakikolwiek sposób, pod rygorem nieważności takiej czynności, przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, w szczególności w drodze cesji, poręczenia lub factoringu, na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz bez spełnienia warunków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Każda czynność mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić dopiero po uprzednim wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.
2. Każda ze stron zobowiązana jest :
  - a) powiadomić niezwłocznie drugą stronę o zmianach organizacyjno – prawnych, które miały miejsce w okresie związania umową, jeśli mają wpływ na realizację umowy lub sposób wystawiania dokumentów rozliczeniowych,
  - b) złożyć komplet dokumentów wskazujących następcę prawnego.

### §11

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania auditu u Wykonawcy zgodnie z punktem 7.41 normy EN ISO 9001:2008 oraz normą ISO 27001:2007.
2. Wszelkie informacje, uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy, Wykonawca powinien traktować jako poufne. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności informacji w trakcie obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu.
3. Szpital nie będzie udostępniał Wykonawcy żadnych danych osobowych, w tym dotyczących pacjentów.
4. W sytuacji, w której naruszenie poufności informacji lub Polityki Bezpieczeństwa Informacji spowoduje szkodę po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do jej naprawienia na zasadach ogólnych.

### §12

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

**§13**

W kwestiach spornych wynikłych w związku z treścią lub realizacją niniejszej umowy strony będą dążyły do polubownego załatwienia sprawy, a gdy okaże się to niemożliwe, właściwym miejscowo będzie sąd powszechny dla Zamawiającego.

**§14**

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. Strony wyłączają jednak między sobą zastosowanie art. 552 KC.

**§15**

1. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.
2. Załączniki wymienione w treści umowy stanowią jej integralną część.

**Załączniki:**

- 1) Formularz asortymentowo-cenowy
- 2) Kopia dokumentu nadania podmiotowi numeru NIP
- 3) Kopia dokumentu nadania podmiotowi numeru REGON
- 4) Kopia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

**Wykonawca**

**Zamawiający**

.....

.....